DCS & Labelling Worldwide

CT400 / CT410

Plug and Play Barcode-Drucker
Hohe Leistung in kompaktem Design

Antimikrobielle Oberfläche

2-Zweifarbendruck

Plug & Play

Klein, kompakt, mit hoher Durchsatzleistung

Einfacher Etiketteneinzug und leichte Druckerwartung

LEDs zeigen den Gerätestatus bei Geschwindigkeitsbetrieb und Wartung an

Der Linerless-Druckkit minimiert die regelmäßige Wartung der Platte

CT400, CT410

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		CT400	CT410
Drucktechnik		Thermotransfer, Thermodirekt	
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	104 mm (4.1”)	
	Schriftbreite, mm (Inch)	400 mm (15.6”)	
Druckgeschwindigkeit, mm/s (ips)*		152 mm/s (6ips)	102 mm/s (4ips)
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)			
Sensorausführung		Fester, einstellbarer Durchsichtsensor für gestanztes Etikett mit Lücke Reflektionssensor für vorgedruckte Marken	
Materialausführung		Etiketten als Etikettenrollen oder Endlosetiketten	
Materialgröße	Breite, mm	23 - 118 mm	
	Länge, mm	15 ~ 397 mm	
	Stärke, mm	0,08 ~ 0,19 mm	
Materialrollengröße	Max. Außendurchmesser, mm*	Ø 110 mm	
	Innendurchmesser, mm*	Ø 40 mm	
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN			
Schriftart	Innen	12 proportionale und nicht proportionale Bitmap-Schriften; Konturschriften; CGTimes, CGTriumvirate.	
	Herunterladbar	TrueType®-Font	
Barcode-Symbologien	1-Abmessungen	UPC-A/E, EAN-8/13, CODE39, 93 & 128, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, MSI, Bookland, POSTNET, UCC/EAN 128, RSS-14	
	2-Abmessungen	PDF417 (Ver 2.4), Maxi Code (Ver 3.0) und Data Matrix code (ECC 200) Ver 2.0	
SCHNITTSTELLENDATEN			
Schnittstelle (optional)		Parallel: IEEE 1284, Seriell RS-232C, USB I/F, LAN:10/100 BaseT, WLAN 802.11b	
BETRIEBSDATEN			
Leistungsaufnahme		AC115 ±10%, AC230 ±10% (115/230 V automatische Umschaltung)	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5 ~ 35°C / 30 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)	
	Lagerung	-5 ~ 45°C / 20 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)	
Zulassungen		UL, CSA, CE, TÜV	
Maße (B x T x H),Gewicht		B198 x T230 x H181 mm / 3 kg	
OPTIONALES ZUBEHÖR			
Etikettenabschneidevorrichtung, Etikettenspender, Linerless-Material-Kit			

* Die Messwerte sind ca. Werte

Empfohlene Verwendung

Gesundheitswesen
Patientenidentifikation, Medikamentenausgabe, Patientenarmbänder, Medikamentenetikettierung, Lagerbestandsaufnahme, Etikettierung von Blutbeuteln, Regal- und Apothekenetikettierung werden durch die Verwendung des SATO Barcode-Kennzeichnungs- und Verfolgungssystems erleichtert. Der SATO Drucker besitzt eine antimikrobielle Oberfläche, um eine Ausbreitung von Infektionen zu vermeiden.

Gastlichkeit
Tourismus, Themenparks, Unterhaltung und Dienstleistungsindustrie gehören zu den Einsatzgebieten der SATO Drucker.

Registrierung / Verfolgung
Patienten-Registrierung und Registrierung/Einweisung am Empfang, Terminbuchung, Akten-/Karteiverfolgung, Patientenverfolgung, Laborprobenverfolgung werden durch die Verwendung des SATO Barcode-Kennzeichnungs- und Verfolgungssystems erleichtert. Der SATO Drucker besitzt eine antimikrobielle Oberfläche, um eine Ausbreitung von Infektionen zu vermeiden.

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info@de.satoeurope.com • www.satoworldwide.com